

FICHE DE PRODUIT



Classic



Inox



Convecteurs

Expresso

Ventilo-convecteur de style européen

Le ventilo-convecteur de style européen **Expresso** est conçu pour les endroits restreints nécessitant une grande puissance de chauffage. Muni d'un ventilateur silencieux, il permet de réchauffer rapidement les pièces ayant peu d'espace mural disponible. Le ventilo-convecteur **Expresso** possède de nombreuses qualités. Sa grille en acier est conçue de façon à projeter l'air chaud vers le haut, permettant ainsi une meilleure répartition de la chaleur. Notre convecteur est recouvert d'une peinture lavable et anti-jaunissement. De plus, **Expresso** est doté d'une protection thermique à réenclenchement automatique.

CARACTÉRISTIQUES

Couleurs

- Standards: blanc, amande.

Finition

- Standard: peinture à la poudre d'époxy/polyester;
- Optionnelle: acier inoxydable (les grilles et le dos de l'appareil sont de couleur noire).

Tension

- 120V, 240V/208V.

Construction

- Acier de calibre 20 ou acier inoxydable de calibre 22;
- Grilles à lames recouvertes d'une peinture à faible porosité, lavable et anti-jaunissement;
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément

- Élément produisant une chaleur instantanée.

Ventilateurs

- Ventilateur à cage d'écureuil ultra silencieux de 33 dBA* (750W; ventilateur à 35 pcm**) et de 42,5 dBA* (1500W; ventilateur à 70 pcm**);
- Moteur 2 vitesses lubrifié à vie.

Contrôle

- Thermostat à 2 niveaux (modèles T et TM) permettant de passer automatiquement de 750W à 1500W lorsque nécessaire;
- Offert avec ou sans minuterie (voir la description des modèles au verso);
- Minuterie mécanique sur le modèle TM (0-60 min). *Il ne faut pas utiliser un thermostat électronique pulsant avec cet appareil.*

Pose


- Montage en surface sans adaptateur ou encastré dans une structure de mur en 2 po X 3 po;
- Installation et raccordement rapides grâce aux trous de fixation et aux débouchures (vis de fixation incluses).

Garantie


- 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement;
- 5 ans sur l'élément chauffant.

*dBA: Décibels pondérés.


**pcm: Pieds cube par minute.




Devant




Côté



Dessus



Encastré



En surface

Modèles **Expresso**

Avec thermostat intégré

Voltage	Classic	Inox	Hauteur		Largeur	
			mm	po	mm	po
120V	EX1502-T	EX1502SS-T	419mm	16' 1/2"	355mm	13' 3/16"
240V	EX1500-T	EX1500SS-T				

Avec thermostat intégré et minuterie

Voltage	Classic	Inox	Hauteur		Largeur	
			mm	po	mm	po
120V	EX1502-TM	EX1502SS-TM	419mm	16' 1/2"	355mm	13' 3/16"
240V	EX1500-TM	EX1500SS-TM				

Sans thermostat

(requiert une unité de contrôle séparée)

Voltage	Classic	Inox	Hauteur		Largeur	
			mm	po	mm	po
120V	EX1502	EX1502SS	419mm	16' 1/2"	355mm	13' 3/16"
240V	EX1500	EX1500SS				

Thermostat compatible

Volts	A	N° produit	Description
120/240	16,7	MTH 106	Thermostat électronique programmable.

Couleurs disponibles



Blanc satiné



Amande sublime



Inox

Autres couleurs sur demande