

FICHE DE PRODUIT



Veilleuse

Module d'affichage

Module sonde de température et veilleuse

Convecteurs

Morelli

Convecteur avec ventilateur intégré

Notre convecteur haut de gamme offre en plus du confort d'une répartition douce de la chaleur par convection, la possibilité d'augmenter son efficacité grâce à son système de ventilation intégrée. Notre appareil est programmé pour répondre aux baisses soudaines de température en s'activant par lui-même afin de ramener la température au niveau que vous aurez établi. De plus, vous serez en mesure de contrôler vous-même cet apport additionnel rapide de chaleur à l'aide d'un bouton de commande de la minuterie qui permet d'activer la ventilation afin de profiter de cet apport d'air chaud si réconfortant à la sortie de la douche ou du bain. Cet apport additionnel peut aller de 5 à 30 minutes au maximum, mais il peut être interrompu sur commande.

Muni d'un système de contrôle numérique incorporé au boîtier, notre convecteur est également muni d'une ampoule DEL diffusant une discrète lumière vers le plancher, très appropriée pour les salles de bain et les corridors.

Un afficheur à diodes vous indique les paramètres courants de votre appareil et en facilite son opération.

Appuyés par la fine technologie danoise, certains de nos thermostats présentent des caractéristiques d'efficacité très avancées.

CARACTÉRISTIQUES

Couleurs

- Standard : blanc ;
- Couleurs optionnelles et sur mesure disponibles sur demande.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester (lavable et anti-jaunissement).

Tension

- 120V, 240V.

Construction

- Boîtier en aluminium moulé ;
- Grilles en acier limitant l'insertion de petits objets ;
- Protection thermique à réenclenchement automatique ;
- Veilleuse à diodes intégrée de couleur blanche.

Élément

- Élément en nickel-chrome produisant une chaleur instantanée.

Ventilateurs

- Ventilateur à cage d'écureuil ultra silencieux ;
- Moteur lubrifié à vie.

Contrôle


- Thermostat/minuterie numérique électronique intégré ;
- Thermostat électronique pulsant passant automatiquement du mode convection au mode ventilation à mi-puissance ;
- Minuterie électronique, 5-30 minutes, sans bruit, pour un réchauffement rapide.

Pose


- Montage encastré dans un mur en 2 po X 3 po ;
- Montage en surface sans adaptateur ou avec le cadre enjoliveur en aluminium en option ;
- Trous de montage afin de faciliter la pose ;
- Grande boîte de jonction.

Garantie


- 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement ;
- 5 ans sur l'élément chauffant.




Devant




Côté



Dessous



Encastré



En surface

Modèles **Morelli**

N° de produit	Volts	Watts	Poids	
			kg	lbs
MOR2000	240	2000	27,75	10,3
MOR1502	120	1500	27,75	10,3

Couleur disponible

Blanc satiné
Autres couleurs sur demande.
Accessoires et options de contrôle

N° de produit	Description
MOR-CM	<p>Cadre enjoliveur en aluminium.</p> <p>Ce cadre enjoliveur s'avèrera utile lorsque l'appareil sera apposé sur un mur extérieur puisqu'il ne peut être encastré à ce moment. Le cadre amène une finition plus soignée en récupérant les formes de la façade de notre convecteur.</p>
MOR-DIS	<p>Interrupteur principal 250 V/20A installé en usine.</p>


*Cadre enjoliveur
en aluminium*